



CABINAS DE VIGILANCIA - DES-CV

Producto



Dimensiones

1,08 x 1,08 x 2,24 mts.

Paredes

Está compuesta por plástico reforzado de fibra de vidrio (PRFV) de 3 mm de espesor pintado en su revestimiento exterior con gel-coat mate en color blanco y en su revestimiento interior en color gris texturado en lunares blancos.

Techo

Está construido en material símil pared (PRFV) con regulación de altura para ventilación natural.

Aberturas

Las ventanas serán de aluminio natural ubicadas, tomando como referencia la puerta de acceso a la cabina, dos paños fijos en sus lados laterales, una sobre la misma y una en su lado frontal, de tipo guillotina.

Selladas herméticamente con burlete de goma y con un vidrio templado de 4 mm de espesor.

Las medidas de las ventanas son de 800 x 700 mm las laterales y de 650 x 500 mm la ubicada en la puerta de acceso.

Piso

Construido con multilaminado fenólico de 18mm con recubrimiento en fibra de vidrio en terminación símil pared interna. Formando una estructura de base, y contempla los bordes de contacto con el suelo.

Instalación Eléctrica

Posee una tortuga con lámpara clara de 60 watts, térmica 2 x 15A marca SICA o similar, llave de punto y toma con neutro marca Cambre o similar.

Mobiliario

En el interior posee un estante de 1100 mm de ancho debajo de la ventana ubicada en el sector frontal a la puerta.

Puerta

Construida de material símil pared con unas dimensiones de 700 mm por 1850mm de altura. Consta de una cerradura de doble paleta y bisagras reforzadas.

La cerradura es de tipo combinación con un juego de llaves con dos copias, y las bisagras son de tipo libro colocándose la cantidad de 3 (tres) para soportar la puerta de acceso.